



SPORT-TRANSFER sp. z o.o.  
Яворник 564  
32-400 Мысльенице  
Тел. +48 12 649 14 83  
e-mail: biuro@sport-transfer.com.pl

## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Изделие: **Универсальный баскетбольный щит, устанавливаемый на раме**

Код: 10 012, 10 013

Баскетбольный щит соответствует требованиям нормы PN-EN 1270: «Оборудование для спортивных площадок – оборудование для баскетбола. Функциональные требования и требования к безопасности, методы испытаний».

### 1. Составные элементы

Номер	Название детали / узла	Количество на изделие
1	Плита баскетбольного щита эпоксидная	1
2	Рама щита	1

### 2. Монтаж баскетбольного щита

- Монтаж щита производится на правильно закреплённой конструкции для игры в баскетбол.
- Щит с рамой крепится непосредственно к конструкции:
  - а) 105x180 см с помощью четырёх болтов M10, вкручиваемых в резьбовые отверстия, расположенные в раме щита, на расстоянии 600x1200 мм.
  - б) 90x120 см с помощью болтов M10, вкручиваемых в резьбовые отверстия, расположенные в раме щита, на расстоянии 600x1120 мм.

**Примечание:** для монтажа щита рекомендуется использовать болты M10, длина которых соответствует конструкции щита, и с классом твёрдости не менее 8.8

### 3. Эксплуатация щитов

- a) Баскетбольный щит предназначен для установки в спортивных залах и на открытых объектах.
- b) Следует периодически проверять элементы крепления щита и состояние материала, из которого он изготовлен
- c) Не следует подвергать щиты механическим повреждениям / разрезанию, обрезке, поджогу и т. д./.
- d) При обнаружении трещин следует прекратить эксплуатацию щита и незамедлительно связаться с производителем.